

# TRYKKIMPREGNERTE SIGNATUR TERRASSEBORD

REDIGERT JUNI 2018

SIDE 1 / 2

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bergene Holm AS' trykkimpregnerte Signatur terrassebord er fremstilt fra PEFC-sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder. Foredlingen frem til ferdig kledning er gjennomført etter anerkjente prinsipper. Signatur terrassebord produseres av furu. Produktkrav er beskrevet i SN/TS 3188.

Signatur terrassebord leveres med en finrillet overflate og med avrundede kanter, nedtørket og beiset med en terrassebeis.

Signatur terrassebord er impregnert med Cu-impregnering (kobber) i kl. AB og er ment for bruk utendørs som ett sikkert alternativ selv der forholdene for råteangrep er gunstige.

Som medlem av Norsk Impregneringskontroll produserer vi etter kravene i den til enhver tid gjeldende produktstandard og bestemmelsene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråds dokumenter nr. 1 og 3. Hvert bord merkes med individmerking der NS-merket med krone, impregneringsklasse og våre avdelingsnummer er påført. Impregneringsklasse AB er til bruk over bakken.

### Bergene Holm AS avdelingsnummer:

021 / Skarnes 023 / Larvik 043 / Nidarå  
057 / Seljord

Signatur terrassebord er etter impregnering og tørking overflatebehandlet på 3 sider med terrassebeis (Teknoschild 4005 fra Teknos) i en farge som er nær lik 9074 Nordisk Tre fra Jotun (fargen tilsvarer omtrent to manuelle påføringer). Overflatebehandlingen er en oljebasert vanntynnet beis, transparent og ikke-filmdannende ved riktig påføringsmengde. Overflatebehandlingen er påført under optimale forhold og i de mengder som Teknos har beskrevet.

Furu treverk har brannmotstand D-s2,d0 iht. NS-EN 13501-1.

### Antatt levetid/brukstid

Den biologiske påvirkningen for treverket vil variere avhengig av konstruksjonen. I tillegg vil klima, ytre påkjenninger og vedlikehold påvirke, og levetiden

vil da kunne variere. Generelt sett kan man si at impregneringen øker levetiden minst fem ganger i forhold til uimpregnert yteved ved lik bruk. Ved riktig bruk, byggeteknikk, overflatebehandling og vedlikehold vil Signatur terrassebord kunne vare i minst 30 år (teknisk levetid).

Cu-impregnert furu i klasse AB (iht. NTR) til bruk over mark er i holdbarhetsklasse 1.

Lett bearbejdede flater skal behandles med et egnet trebeskyttelsesmiddel (Antiparasit, Implex ol.). Ved lengdekløving ol. vil produktet miste sin impregneringsklasse.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Signatur terrassebord skal ikke vaskes før det har gått 4 uker etter påføring (se dato på pakkelapp eller etikett), men terrassegulvet bør børstes god for å fjerne evt. fremmedlegemer. På ubehandlet tre vil støv/biter fra metall kan skape korrosjon og misfarging av treoverflaten. Slik misfarging kan fjernes med vanntynnet oxalsyre eller et rensmiddel som inneholder oxalsyre.

Ved grovrengjøring av terrassen benyttes egnede rensmidler for terrasse. Les produsentens anbefalinger for bruk. Ved lettere vask kan vann som inneholder ett lett vaskemiddel (eks. Zalo/Jif oppvaskmiddel) benyttes. Benytt godt med rent vann i etterkant for fjerning av alle såperester.

### Ettersyn/kontroll

Terrassen må inspiseres jevnlig, helst årlig, for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst i områder der det kan være vannfeller med dårlig lufting og i områder der jord/blomster/bed er i direkte kontakt med materialene.

En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råten ved. Eventuelle råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Begroing av sopp og alger kan fjernes med ett egnet eller lett vaskemiddel.

# TRYKKIMPREGNERTE SIGNATUR TERRASSEBORD

REDIGERT JUNI 2018

SIDE 2 / 2

## Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold, bruk og mekanisk påvirkning og rebeising gjøres etter behov.

Treverket skal være rent før overflatebehandling. Benytt en anerkjent terrassebeis eller olje og følg produsentens anbefaling for påføring. Videre vedlikehold av gulvet gjøres etter produsentens anbefaling eller når dette er påkrevet.

Ønsker man derimot ett værgrått preg, kan Signatur terrassebord fint stå ubehandlet uten at den tekniske levetiden reduseres nevneverdig. Beisen vil da bli naturlig nedbrutt av ytre påvirkninger og forekomsten av sprekk og deformasjoner vil kunne øke noe.

## Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

## 4. HMF-REFERANSER

Se HMF dokument:  
"Trykkimpregnert ikke bærende trelast av furu" angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.



Trykkimpregnert ikke bærende trelast av furu (PDF)  
<http://bit.ly/2swk3fi>

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Overflatebehandlet trevirke  
**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energitnyttelse.  
**Opprinnelsenæring:** Bygg og anlegg.  
**Kode for avfallsbehandling:** 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

## 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Bergene Holm AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 812 750 062 MVA
<b>Postadresse</b>	PB 2060 Stubberød 3255 LARVIK
<b>Telefon</b>	+47 33 15 66 66
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@bergeneholm.no">firmapost@bergeneholm.no</a>