

TRELAST CU-IMPREGNERT

NR. PRO0022025-01-10 |

SIDE 1/1

1. Produsent:

Bergene Holm AS, Gamle Ravei 321
N-3270 Larvik
Telefon: 33 15 66 66
e-post: firmapost@bergeneholm.no

2. Beskrivelse av byggevarer:

Denne produkt dokumentasjonen omfatter:

- Terrassebord
- Sløyfer, rekker, lekter
- Rekkverk, altanrekke, vannbrett

Produktene er produsert av heltre furu og Cu-impregnerert hos Bergene Holm AS. Produktene er fremstilt fra PEFC-sertifisert tømmer fra godkjente hogstområder.

Sporbarhetssertifisering av tømmer gjøres av en tredjepart, PEFC, som også utsteder sertifikat og gjennomfører årlig revisjon. Produktene er merket med KD 56°C 30min fra Mattilsynet. Dette er et sunnhetssertifikat for trevirke eller treemballasje.

Produktene leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidpunkt.

3. Byggevarens bruksområde

Produktets tilsiktede bruksområde er terrasser, uteområder og bygninger.

4. Teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn:

4a. Terrassebord produseres iht.

Teknisk Spesifikasjon SN/TS 3188.

4b. Sløyfer, rekker og lekter produseres iht.

Norsk Standard (NS) 3079.

4c. Som medlem av Norsk Impregneringskontroll produserer vi etter kravene i den til enhver tid gjeldende produktstandarden og bestemmelsene i Nordisk Trebeskyttelsesråds dokumenter nr. 1 og 3, del 1.

5. Utførte tredjepartstester:

28x120 terrassebord er testet iht. EN13501-5 og prøvingen er utført iht. CEN/TS 1187-2 (test2). Testene er utført ved TÜV Eesti OÜ, Vana-Narva mnt. 24B, 74114 Maardu Estonia (NB 1526 / EN ISO/IEL 17025, L020)

6. Frivillig tredjepartskontroll som er utført

Norsk Impregneringskontroll.

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse iht. harmonisert teknisk spesifikasjon
Treslagskode	PNSY (furu)
Tykkelse / bredde	≥11 / ≤248 mm
Karakteristisk densitet i kg/m3 (tørr tilstand)	435 kg/m3
Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2	1
Europeisk brannteknisk klasse (28x120 mm terrassebord)	BROOF (t2)

Informasjon om trykkimpregnering

Bruksklasse	3
Impregneringsmiddel	Wolmanit CX8
Inntregningsklasse etter NS-EN 351-1	NP5
Opptak i yteved	>9 kg/m3

8. Ytelsen for varene som er angitt i punkt 2, er i samsvar med ytelsen gitt i punkt 7.

Deklarasjonen er utarbeidet i overensstemmelse med DOK-forskriften og er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt 1.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Lars Gulbrandsen, Produktsjef
Larvik, 2025-04-10